



Serie 3000 psi

Pressione max esercizio bar	Tipo Type	S.A.E.	A	B	C	D	E	F	G	M
350	B.T.F.F.-280-280	1/2"	13	38,1	17,5	17,5	55	50	70	M 8
350	B.T.F.F.-300-300	3/4"	19	47,6	22,3	22,3	65	55	75	M10
250	B.T.F.F.-302-302	1"	25	52,4	26,2	26,2	70	60	80	M10
200	B.T.F.F.-304-304	1"1/4	32	58,7	30,2	30,2	80	70	90	M10
200	B.T.F.F.-306-306	1"1/2	38	69,9	35,7	35,7	95	85	110	M12
160	B.T.F.F.-308-308	2"	50	77,8	42,9	42,9	110	100	120	M12
100	B.T.F.F.-310-310	2"1/2	63	88,9	50,8	50,8	110	120	160	M12
100	B.T.F.F.-312-312	3"	73	106,4	61,9	61,9	135	160	160	M16
35	B.T.F.F.-314-314	3"1/2	89	120,7	69,9	69,9	150	145	160	M16

Serie 6000 psi

Pressione max esercizio bar	Tipo Type	S.A.E.	A	B	C	D	E	F	G	M
400	B.T.F.F.-580-580	1/2"	13	40,5	18,2	18,2	60	50	90	M 8
420	B.T.F.F.-600-600	3/4"	19	50,8	23,8	23,8	70	55	70	M10
420	B.T.F.F.-602-602	1"	25	57,2	27,8	27,8	80	69	80	M12
420	B.T.F.F.-604-604	1"1/4	30	66,6	31,8	31,8	94	75	94	M14
420	B.T.F.F.-606-606	1"1/2	38	79,3	36,5	36,5	106	100	106	M16
420	B.T.F.F.-608-608	2"	50	96,80	44,5	44,5	135	116	140	M20
400	B.T.F.F.-610-610	2"1/2	62	123,80	58,7	58,7	180	155	180	M24

Per ordinazione: / Ordering Examples: / Pour commander: / Bestellbeispiel:

Blocco S.A.E. a T per flange B.T.F.F. ...
 S.A.E. T block counter flange B.T.F.F. ...
 Contre bloc S.A.E. à T B.T.F.F. ...
 S.A.E. T - Block gegenflanschführung ... B.T.F.F. ...