



### Serie 250 bar

Pressione max esercizio bar	Tipo Type	A		Size	E	I		M	N	H	K+0 -0,30	B	
		CETOP	SID			CETOP	SID					CETOP	SID
250	21017	35	-	3/8"	40	24,7	-	18,5	25,1	14	6,2	6,5	-
250	21021	42	-	1/2"	45	29,7	30	24,4	31	15	6,2	8,5	6,5
250	21027	50	-	3/4"	50	35,3	35,3	32,1	38,9	16	6,2	8,5	8,5
250	21033	62	-	1"	65	43,8	43,8	38,5	45,3	18	7,5	11	11
250	21042	73	-	1" 1/4	75	51,6	51,6	43,7	51,6	22	7,5	13	13
250	21049	85	-	1" 1/2	85	60	60	50,8	61,1	25	7,5	15	13
250	21060	98	96	2"	100	69,4	68	62,7	72,2	30	9	17	15
250	21075	118	120,2	2" 1/2	120	83,4	85	76,6	88	35	9	21	19
250	21090	145	134,4	3"	140	102,5	95	90,8	102,3	40	9	21	23
250	21103	145	-	3" 1/2	140	102,5	-	102,5	120	52	17,5	21	-
250	21115	160	-	4"	160	113,2	-	114,5	132	60	21	25	-
250	21115	-	183,8	4"	180	-	130	114,5	132	60	21	-	28
250	21140	186,7	-	5"	180	132	-	141,5	155,5	60	21	28	-

### Serie 400 bar

Pressione max esercizio bar	Tipo Type	A	Size	E	I	M	N	H	K+0 -0,30	B
400	41021	42	1/2"	45	29,7	24,6	32,7	17	7,25	8,5
400	41027	50	3/4"	50	35,3	32,5	40	20	8,4	8,5
400	41033	62	1"	65	43,8	38,5	48,7	24	9	11
400	41042	73	1" 1/4	75	51,6	44,5	54,8	28	9,8	13
400	41049	85	1" 1/2	85	60	51,6	64,3	32	12,1	15
400	41060	98	2"	100	69,4	67,6	80,2	37	12,1	17
400	41075	118	2" 1/2	120	83,4	80,5	95	45	16,1	21
400	41090	145	3"	140	102,5	90,5	105	52	16,1	21
400	41103	145	3" 1/2	140	102,5	102,5	120	52	17,5	21
400	41115	160	4"	160	113,2	114,6	132	60	21	25

Per ordinare le flange, specificare se CETOP o SID  
Ordering flanges, specify if CETOP or SID  
Pour commander brides, indiquer s'il vous plait si CETOP ou SID  
Um Flansche zu bestellen, bitte CETOP oder SID Ausführung angeben

Es.: CETOP.....  
Es.: SID.....