



La massima pressione d'esercizio indicata in catalogo è basata sulla connessione a flangia.  
 La pressione di esercizio del sistema completo è determinata dallo spessore del tubo e dal materiale del tubo .

The maximum recommended working pressure is based on the flange.  
 The working pressure of the system is determined by the tube (thickness) and by the steel quality of the tube .

### Serie 3000 psi

| Pressione max esercizio bar | Tipo Type    | Size   | B    | F    | P    | O  | S   | G   | H    | I     | T   | V      | OR O-RINGS |
|-----------------------------|--------------|--------|------|------|------|----|-----|-----|------|-------|-----|--------|------------|
| 348                         | D. 3001-16-S | 1/2"   | 12,5 | 16,5 | 24   | 12 | 46  | 54  | 17,5 | 38,1  | 60  | M 8x35 | 4075       |
|                             | D. 3001-17-S |        |      | 17,6 |      |    |     |     |      |       |     |        |            |
| 348                         | D. 3002-20-S | 3/4"   | 15   | 20,5 | 31,8 | 13 | 52  | 65  | 22,3 | 47,6  | 70  | M10x40 | 4100       |
|                             | D. 3002-21-S |        |      | 21,7 |      |    |     |     |      |       |     |        |            |
| 348                         | D. 3003-25-S | 1"     | 20   | 25,5 | 38   | 14 | 59  | 70  | 26,2 | 52,4  | 80  | M10x45 | 4131       |
|                             | D. 3003-27-S |        |      | 27,3 |      |    |     |     |      |       |     |        |            |
| 278                         | D. 3004-30-S | 1" 1/4 | 25   | 30,5 | 43   | 16 | 73  | 80  | 30,2 | 58,7  | 90  | M12x40 | 4150       |
|                             | D. 3004-32-S |        |      | 32,5 |      |    |     |     |      |       |     |        |            |
|                             | D. 3004-34-S |        |      | 34,2 |      |    |     |     |      |       |     |        |            |
| 210                         | D. 3005-38-S | 1" 1/2 | 32   | 38,5 | 50   | 18 | 83  | 94  | 35,7 | 69,9  | 100 | M14x50 | 4187       |
|                             | D. 3005-40-S |        |      | 40,7 |      |    |     |     |      |       |     |        |            |
| 175                         | D. 3005-43-S | 2"     | 38   | 43   | 62   | 20 | 97  | 102 | 42,9 | 77,8  | 130 | M14x50 | 4225       |
| 210                         | D. 3006-49-S |        |      | 49   |      |    |     |     |      |       |     |        |            |
| 175                         | D. 3006-50-S | 2"     | 38   | 50,7 | 62   | 20 | 97  | 102 | 42,9 | 77,8  | 130 | M14x50 | 4225       |
|                             | D. 3007-61-S |        |      | 61   |      |    |     |     |      |       |     |        |            |
| 175                         | D. 3007-64-S | 2" 1/2 | 47   | 64   | 74   | 22 | 109 | 115 | 50,8 | 88,9  | 150 | M14x55 | 4275       |
|                             | D. 3008-74-S |        |      | 74   |      |    |     |     |      |       |     |        |            |
| 138                         | D. 3008-77-S | 3"     | 58   | 77   | 90   | 24 | 131 | 135 | 61,9 | 106,4 | 170 | M16x65 | 4337       |
|                             | D. 3008-81-S |        |      | 81   |      |    |     |     |      |       |     |        |            |

Per ordinazione flange:  
 Ordering Examples:  
 Pour commander brides:  
 Bestellbeispiel für Flansche:

D.....S...\*  
 D.....S...\*  
 D.....S...\*  
 D.....S...\*

\* Specificare quota "F"  
 \* Please specify "F" dimension  
 \* Veuillez spécifier la mesure "F"  
 \* Bitte angeben Sie die Abmessung "F"