



F = Flangia / Flange / Bride / Flansch

FI = Raccordo dritto con filettatura interna / Straight connector with internal thread / Raccord droit taraude femelle / Einschraubflansch

FE = Raccordo dritto con filettatura esterna / Straight connector with external thread / Raccord droit taraude mâle / Außengewindeflansch

FB = Raccordo dritto / Straight flange / Raccord droit / Flansch

Tipo Type	Gruppo pompa Pump group	A	B	C	D	E	F	H	I	N. Fori N. Holes	Viti Bolts	OR O-RING
F	1	45	30	-	-	-	3/8"	13	6,5	4	M6x 16	2075
FI	1	45	30	55	21	-	3/8"	10	6,5	4	M6x20	2075
FE	1	45	30	55	-	14	1/2"	10	6,5	4	M6x20	2075
FB	1	45	30	55	19	14	-	10	6,5	4	M6x20	2075
F	2	58	40	-	-	-	1/2"	15	8,5	4	M8x20	2100
FI	2	58	40	60	26,5	-	1/2"	12	8,5	4	M8x25	2100
FE	2	58	40	60	-	19	3/4"	12	8,5	4	M8x25	2100
FB	2	58	40	60	25,4	19	-	12	8,5	4	M8x25	2100
F	3/A	75	51	-	-	-	3/4"	18	10,5	4	M10x25	3125
FI	3/A	76	51	72	33,5	-	3/4"	16	10,5	4	M10x35	3125
FE	3/A	76	51	72	-	24	1"	16	10,5	4	M10x35	3125
FB	3/A	76	51	72	32	24,5	-	16	10,5	4	M10x35	3125
F	3/B	75	56	-	-	-	3/4"	18	10,5	4	M10x25	3125
FI	3/B	76	56	72	33,5	-	3/4"	16	10,5	4	M10x35	3125
FE	3/B	76	56	72	-	24	1"	16	10,5	4	M10x35	3125
FB	3/B	76	56	72	32	24,5	-	16	10,5	4	M10x35	3125
F	3,5/A	88	62	-	-	-	1"	20	10,5	4	M10x25	144
F	3,5/B	88	62	-	-	-	1"	20	12,5	4	M12x25	144
F	4	98	72,5	-	-	-	1" 1/4	22	12,5	4	M12x30	4187

Costruiti in acciaio, questi raccordi e flange permettono di collegare i tubi di aspirazione o mandata sulle pompe oleodinamiche evitando perdite di carico dovute a raccordi a gomito. Sono forniti completi di viti ed o-ring (vedi tabella) e rondelle Grower.

Straight flanges made of steel which allow the connection of rigid tubes to the inlet or outlet ports of hydraulic pumps. ring (see schedule) and expansion washers.

Ces raccords sont fait en acier. Ils permettent de relier les tubes d'entrée et sortie sûr les pompes oleodinamiques et ils évitent les pertes de charge causées par les raccords coudé. Ils sont vendues avec vis, rondelles et OR.

Gerade Anschlüsse aus Stahl zur Verbindung der Saug- und Druckschläuche mit Universal-Zahnradpumpen. Einschließlich Schrauben, Federringen und O-Ringen (Siehe Tabelle)

